

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

NR. 35

Betoniniai bordiūrai JB



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Betoniniai bordiūrai naudojami gelynams ir žaliosioms vejoms atskirti nuo šaligatvių, takų ir aikščių.

3. Gamintojas:

UAB "Betono mozaika" Daubos g. 7A, LT-78150 Šiauliai, tel. +370 46314062, el. paštas: info@betonomozaika.lt

4. Įgaliotasis atstovas - netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: sistema 4

6. Darnusis standartas: LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai"

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

**Esminės charakteristikos**

Vandens įgėris  
Atsparumas šalčiui  
Atsparumas dilumui  
Tempimo stipris lenkiant  
Produkto matmenų nuokrypiai  
Asbesto išsiskyrimas  
Degumas  
Atsparumas paslydimui/praslydimui

**Eksploatacinės savybės**

2B ( $\leq 6\%$ )  
3D ( $\leq 1,0$  kg/m<sup>2</sup> po 28 ciklų)  
4I  
1S ( $\geq 3,5$  MPa)  
ilgis  $\pm 1\%$  ( $\leq 10$  mm), aukštis ir plotis  $\pm 5\%$  ( $\leq 10$  mm)  
nėra  
A1  
Patenkinama

**Darnioji techninė specifikacija:**

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

8. Techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka 3 punkte nurodytam gamintojui.

Techninė informacija

Betoninių bordiūrų parinkimas ir įrengimas reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai bordiūrai per visą garantinį laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksploatacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminių parinkimą ir dangos įrengimo darbus.

Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas gaminių faktiškai veikiančių apkrovų numatymas, aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas jo įrengimas, 3) netinkamas eksploatavimas.

Betoninių gaminių įrengimo ir eksploataavimo minimalūs reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje [www.betonomozaika.lt](http://www.betonomozaika.lt). Minėti reikalavimai yra neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.

Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas/ atsiradimas yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė. Tokių dėmių susidarymas tik patvirtina, kad gaminio gamyboje buvo naudojamas portlandcementas, kurio natūrali kietėjimo pasekmė yra kalkių išsiskyrimas.

Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas.

Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminių garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje [www.betonomozaika.lt](http://www.betonomozaika.lt). Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, suklioto į dangą, estetiniams vaizdai garantija neteikiama/ netaikoma.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Gamybos vadovas Mantas Malinauskas

(vardas, pavardė, pareigos)

Klaipėda, Liepų g. 87N 2020 09 01

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)