

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	betoninės grindinio trinkelės
Tipas	GT
Naudojimo paskirtis	šaligatviams, pėsčiųjų ir dviratininkų takams ir aikštėms, teritorijoms apie pastatus, lengvųjų automobilių keliams ir aikštėms, transporto priemonių teritorijoms, pramonės zonoms (įskaitant dokus ir uostus), oro uostų grindiniams, autobusų stotims, degalinėms
Ekspluatacinės savybės	charakteristinis tempimo stipris skeliant – 3,6 MPa; ardančioji apkrova – ≥ 250 N/mm; vandens įgėris pagal masę – 2 klasė; atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo – 3 klasė; atsparumas dilinimui – 4 klasė (pagal LST EN 1338 G priedą); atsparumas paslydimui ir (arba) praslydimui – pakankamas
Gamintojas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda
Gamybos vieta	UAB „Betono mozaika“ Vilniaus gamykla, Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius
Reikalavimai	LST EN 1338:2003+AC:2006

Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-8161C
Data	2016-07-29 (pirmą kartą išduotas 2007-07-30)
Galioja	2019-07-30 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, Įmonės kodas 141524826

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr. 1



VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17065 (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.004) ir paskirta aplinkos ministro įsakymu statybos produktų sertifikavimo įstaiga