

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	betoninės grindinio plokštės
Tipas	šaligatvio plytelės ŠP
Naudojimo paskirtis	šaligatviams, pėsčiųjų ir dviratininkų takams, pėsčiųjų aikštėms, statinių pasieniams grįsti
Eksploatacinės savybės	atsparumas lenkiant – 1 ir 2 klasė; ardančioji apkrova – 110 ir 140 klasė; vandens įgėris pagal masę - 2 klasė; atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo – 3 klasė; atsparumas dilinimui – 4 klasė (pagal LST EN 1339 G priedą); atsparumas paslydimui ir (arba) praslydimui – pakankamas
Gamintojas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda
Gamybos vieta	UAB „Betono mozaika“ Vilniaus gamykla, Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius
Reikalavimai	LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006

Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-8162C
Data	2016-07-29 (pirmą kartą išduotas 2007-07-30)
Galioja	2019-07-30 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, įmonės kodas 141524826

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr. 1

