

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	betoniniai grindinio blokai
Tipas	trinkelės GT
Naudojimo paskirtis	pėsčiųjų takams, teritorijoms aplink pastatus, dviračių takams, automobilių aikštelėms, keliams, autostradoms, pramonės zonoms, oro uostų grindiniams, autobusų stotims, degalinėms
Eksploatacinės savybės	charakteristinis tempimo stipris skeliant – 3,6 MPa; ardančioji apkrova ≥ 250 N/mm; vandens įgėris pagal masę – 2 klasė (B); atsparumas šaldymui ir atšildymui – 3 klasė (D); atsparumas paslydimui ir (arba) praslydimui - pakankamas; dylamasis atsparumas – 4 klasė (I).
Gamintojas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda
Gamybos vieta	UAB „Betono mozaika“, Daubos g. 7A, LT-78150 Šiauliai
Reikalavimai	LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006, LST EN 1338:2003/P:2008

Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9356
Data	2017-05-03 (pirmą kartą išduotas 2009-01-29)
Galioja	2020-05-03 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, įmonės kodas 141524826

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr. 1