

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
NR. 20



- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Gatvių ir parkų tvarkymo elementai
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:** Ažūrinės plytelės AP, latakų elementai LE, stulpeliai ST, gėlių vazonai GV
- 3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:** LST EN 13198:2004 "Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai"
- 4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
Gatvių ir parko tvarkymo elementai yra naudojami privačių, viešųjų zonų ar landšafto sutvarkymui, dirvožemio erozijai sureguliuoti (sodai, parkai, pėsčiųjų takai, aikštės ir kita), kai jų neveikia transporto priemonių sukeltos apkrovos.
- 5. Gamintojo pavadinimas, gamintojo kontaktinis adresas ir gamyklos adresas:**
UAB "Betono mozaika" Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, tel. +370 46314062, el. paštas: info@betonomozaika.lt
- 6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**
Netaikoma.
- 7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:** 4 sistema
- 8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**
UAB "Laboratorinių bandymų centras" atliko savybių vertinimą pagal sistemą 4 ir išdavė protokolą Nr. 44-B/2019
- 9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas - netaikoma.**
- 10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės**

<u>Esminės charakteristikos</u>	<u>Eksploatacinės savybės</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija:</u>
Vandens įgėris	≤ 6%	LST EN 13369:2001
Atsparumas šalčiui	≤ 1,0 kg/m ²	LST EN 13198:2004
Betono stiprio klasė	C20/25	LST EN 13369:2001
Produkto matmenų nuokrypiai, kai jo dydis ≤ 1 m	ilgis ± 5 mm, plotis ± 5 mm, aukštis ± 5 mm	LST EN 13198:2004
Produkto matmenų nuokrypiai, kai jo dydis > 1 m	ilgis ± 10 mm, plotis ± 10 mm, aukštis ± 10 mm	LST EN 13198:2004

- 11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

Techninė informacija

Betoniniai gatvių ir parko tvarkymo elementų parinkimas ir įrengimas dangoje reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai gaminiai per visą garantinį laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksploatacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminių parinkimą ir dangos įrengimo darbus.

Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas dangą faktiškai veikiančių apkrovų numatymas, aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas dangos įrengimas, 3) netinkamas dangos eksploatavimas.

Minimalūs betoninių gaminių įrengimo ir eksploatacinių reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Minėti reikalavimai yra neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.

Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas. Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminių garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, sukloto į dangą, estetiniam vaizdui garantija neteikiama/ netaikoma.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Gamybos vadovas Mantas Malinauskas
(vardas, pavardė, pareigos)

Klaipėda, Liepų g. 87N 2019 06 13
(išdavimo vieta ir data)


(parašas)