

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Gatvių ir parkų tvarkymo elementai

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: Pakopa Scala

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13198:2004 "Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai"

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Pakopos yra naudojami privačių, viešųjų zonų ar landšafto peraukštėjimų sutvarkymui, laiptų įrengimui, kai jų neveikia transporto priemonių sukeltos apkrovos.

5. Gamintojo pavadinimas, gamintojo kontaktinis adresas ir gamyklos adresas:

UAB "Betono mozaika", Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, tel. nr. +370 62041824, el.p. info@betonomozaika.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas: Netaikoma.

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: 4 sistema

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

UAB "Inhus Prefab" atliko savybių vertinimą išdavė protokolus Nr. 33, Nr. 181119-N.

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas - netaikoma.

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos

Vandens įgėris

Eksploatacinės savybės

≤ 6%

Darnioji techninė specifikacija:

LST EN 13369:2001

Atsparumas šalčiui

≤ 1,5 kg/m²

LST EN 13198:2004

Betono stiprio klasė

C35/45

LST EN 13369:2001

Produkto matmenų nuokrypiai, kai jo dydis ≤ 1 m

ilgis ± 5 mm, plotis ± 5 mm, aukštis ± 5 mm

LST EN 13198:2004

Produkto matmenų nuokrypiai, kai jo dydis > 1 m

ilgis ± 10 mm, plotis ± 10 mm, aukštis ± 10 mm

LST EN 13198:2004

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Techninė informacija

Betoniniai gatvių ir parko tvarkymo elementų parinkimas ir įrengimas dangoje reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai gaminiai per visą garantinį laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksploatacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminių parinkimą ir dangos įrengimo darbus.

Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas dangą faktiškai veikiančių apkrovų numatymas, aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas dangos įrengimas, 3) netinkamas dangos eksploatavimas.

Betoninių gaminių įrengimo ir eksploatavimo minimalūs reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Minėti reikalavimai yra neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.

Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas/ atsiradimas yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė. Tokių dėmių susidarymas tik patvirtina, kad gaminio gamyboje buvo naudojamas portlandcementas, kurio natūrali kietėjimo pasekmė yra kalkių išsiskyrimas.

Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinų gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas.

Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminių garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt.

Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, suklotą į dangą, estetiniam vaizdui garantija neteikiama/ netaikoma.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Gamybos vadovas Mantas Malinauskas

(vardas, pavardė, pareigos)

Klaipėda, Liepų g. 87N 2021 03 01

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

