

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

NR. 50

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

Betoniniai bordiūrai Via

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Betoniniai bordiūrai naudojami gatvėms, automobilių stovėjimo ir kitoms aikštelėms atskirti nuo šaligatvių, takų, aikščių, gėlynų ar žaliųjų vejų, bei įvažoms įrengti.

3. Gamintojas:

UAB "Betono mozaika", Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, tel. nr. +370 62041824, e.l.p. info@betonomozaika.lt

4. Įgaliotasis atstovas - netaikoma.**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** sistema 4**6. Darnusis standartas:** LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai"**7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės****Esminės charakteristikos**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Vandens įgėris	2B (≤ 6%)
Atsparumas šalčiui	3D (≤ 1,0 kg/m ² po 28 ciklų)
Atsparumas dilimui	4I
Tempimo stipris lenkiant	2T (≥ 5,0 MPa)
Produkto matmenų nuokrypiai	ilgis ± 1 % (≤ 10 mm), aukštis ir plotis ± 5 % (≤ 10 mm)
Asbesto išsiskyrimas	nėra
Degumas	A1
Atsparumas paslydimui/praslydimui	Patenkinama

Darnioji techninė specifikacija:

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

8. Techniniai dokumentai**Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka tik 3 punkte nurodytam gamintojui.****Techninė informacija**

Betoninių bordiūrų parinkimas ir įrengimas reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai bordiūrai per visą garantinį laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksploatacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminių parinkimą ir dangos įrengimo darbus.

Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas gaminių faktiškai veikiančių apkrovų numatymas, aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas jo įrengimas, 3) netinkamas eksploatavimas.

Betoninių gaminių įrengimo ir eksploatavimo minimalūs reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Minėti reikalavimai yra neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.

Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas/ atsiradimas yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė. Tokių dėmių susidarymas tik patvirtina, kad gaminio gamyboje buvo naudojamas portlandcementas, kurio natūrali kietėjimo pasekmė yra kalkių išsiskyrimas.

Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas.

Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminių garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, sukloto į dangą, estetiniam vaizdui garantija neteikiama/ netaikoma.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Gamybos vadovas Mantas Malinauskas
(vardas, pavardė, pareigos)

Klaipėda, Liepų g. 87N 2021 03 01
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)