

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 47



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Betoninės grindinio plokštės
ŠP, Plaza, Hansa

2. Numatyta paskirtis:

Betoninės grindinio plokštės naudojamos šaligatviams, aikštėms, pėsčiųjų ir dviratininkų takams, statinių pasieniams grįsti. Plaza plokštėms privačiose zonose (įvažiavimas į garažą ar parkavimo vietą) leidžiamas lengvojo transporto apkrova iki 3,5 t.

3. Gamintojas:

UAB "Betono mozaika" Daubos g. 7A, LT-78150 Šiauliai, tel. +370 46314062, el. paštas: info@betonomozaika.lt

4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: sistema 4

6. Darnusis standartas: LST EN 1339:2003/AC:2006 "Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai"

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos

Vandens įgėris
Atsparumas šalčiui
Atsparumas dilumui
Tempimo stipris lenkiant
Ardančioji apkrova
Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra ≤ 600 mm
Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra > 600 mm
Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis ≤ 850 mm

Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis > 850 mm
Asbesto išsiskyrimas
Degumas
Atsparumas paslydimui, praslydimui

Eksploatacinės savybės

2B (≤ 6%)
3D (≤ 1,0 kg/m²)
4I
1S (≥ 3,5 Mpa)
140
2P (ilgis ± 2 mm, plotis ± 2 mm, storis ± 3 mm)
2P (ilgis ± 3 mm, plotis ± 3 mm, storis ± 3 mm)
3L (≤ 2 mm)

3L (≤ 4 mm)
nėra
A1
Patenkinama

Darnioji techninė specifikacija:

LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006

8. Techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka 3 punkte nurodytam gamintojui.

Techninė informacija

Betoninių grindinio plokščių parinkimas ir įrengimas dangoje reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai gaminiai per visą garantinį laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksploatacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminių parinkimą ir dangos įrengimo darbus.

Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas dangą faktiškai veikiančių apkrovų numatymas, aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas dangos įrengimas, 3) netinkamas dangos eksploatavimas.

Betoninių gaminių įrengimo ir eksploatavimo minimalūs reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Minėti reikalavimai yra neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.

Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas/ atsiradimas yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė. Tokių dėmių susidarymas tik patvirtina, kad gaminio gamyboje buvo naudojamas portlandcementas, kurio natūrali kietėjimo pasekmė yra kalkių išsiskyrimas.

Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas.

Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminių garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, suklogo į dangą, estetiniam vaizdui garantija neteikiama/ netaikoma.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Gamybos vadovas Mantas Malinauskas
(vardas, pavardė, pareigos)

Klaipėda, Liepų g. 87N 2021 03 01
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)