

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

NR. 59



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Betoniniai bordiūrai
Veja 1S, Velo 1S

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Betoniniai bordiūrai naudojami gėlynams ir žaliosioms vejoms atskirti nuo šaligatvių, takų ir aikščių.

3. Gamintojas:

UAB "Betono mozaika" Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, tel. +370 46314062, el. paštas: info@betonomozaika.lt

4. Įgaliotasis atstovas - netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: sistema 4

6. Darnusis standartas: LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai"

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos

Vandens įgėris
Atsparumas šalčiui
Atsparumas dilumui
Tempimo stipris lenkiant
Produkto matmenų nuokrypiai
Asbesto išsiskyrimas
Degumas
Atsparumas paslydimui/praslydimui

Eksploatacinės savybės

2B ($\leq 6\%$)
3D ($\leq 1,0$ kg/m² po 28 ciklų)
4I
1S ($\geq 3,5$ MPa)
ilgis $\pm 1\%$ (≤ 10 mm), aukštis ir plotis $\pm 5\%$ (≤ 10 mm)
nėra
A1
Patenkinama

Darnioji techninė specifikacija:

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

8. Techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka 3 punkte nurodytam gamintojui.

Techninė informacija

Betoninių bordiūrų parinkimas ir įrengimas reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai bordiūrai per visą garantinį laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksploatacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminių parinkimą ir dangos įrengimo darbus.

Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas gaminių faktiškai veikiančių apkrovų numatymas, aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas jo įrengimas, 3) netinkamas eksploatavimas.

Betoninių gaminių įrengimo ir eksploataavimo minimalūs reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Minėti reikalavimai yra neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.

Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas/ atsiradimas yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė. Tokių dėmių susidarymas tik patvirtina, kad gaminio gamyboje buvo naudojamas portlandcementas, kurio natūrali kietėjimo pasekmė yra kalkių išsiskyrimas.

Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas.

Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminių garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, suklotą į dangą, estetiniam vaizdui garantija neteikiama/netaikoma.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Gamybos vadovas Mantas Malinauskas
(vardas, pavardė, pareigos)

Klaipėda, Liepų g. 87N 2021 03 01
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)