

Grindinio Valiklis
TEPALŲ
DĖMĖMS



GRINDINIO VALIKLIS

TEPALŲ
DĖMĖMS

GRINDINIO VALIKLIS BETONO DANGAI: TRINKELĖMS, PLOKŠTĖMS, PLYTELĖMS

PASKIRTIS:

- Universalus, šarminis, mažai putojantis ploviklis, skirtas naudoti labai užterštų (tame tarpe riebalais, tepalais) vandeniui atsparių paviršių plovimui.
- Skirtas neprofesionaliam, profesionaliam ir pramoniniam naudojimui.
- Darbiniai tirpalai tinka spalvotų metalų ir neatsparių šarmams paviršių plovimui.

NAUDOJIMAS:

Prieš naudojimą suplakti. Priklausomai nuo paskirties ir užterštumo, pasiruošti reikiamos koncentracijos tirpalą. Itin įsisenėjusiems teršalams šalinti naudoti neskiestą. Abejojant, kad produktas gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Betoninio grindinio paviršių valymui paruošti 1-2 % (10-20 ml koncentrato / 1 l drugno vandens) koncentracijos darbinį tirpalą.

Tepaluotų ir labai nešvarių paviršių valymui paruošti 3-5% (30-50 ml koncentrato / 1 l drugno vandens) koncentracijos darbinį tirpalą.

Paviršių nuvalius darbinio tirpalu nuplauti vandeniu. Nepasiekus gero nuplovimo procedūra kartojama dar kartą.

SAUGA:

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos/veido apsaugos priemones.

PRARIJUS: išskalauti burną.
NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS

IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Turinį talpyklą šalinti pagal nacionalines taisykles.



PAVOJINGA

SAVYBĖS:

- Ploviklyje esantis didelis kiekis paviršinio aktyvumo medžiagų, kompleksadary, vandenyje tirpių tirpiklių, efektyviai valo riebaluotus, tepaluotus, aprūkusių paviršius bei kitus nešvarumus.
- Gerai plauna šaltame vandenyje.

APLINKOSAUGINĖ INFORMACIJA:

Šio produkto sudėtyje esančio paviršiaus aktyvios medžiagos (PAM) yra biologiškai suyrančios ir atitinka EB ploviklių Direktyvos, EB648/2004 reikalavimus.

LAIKYMAS:

Laikomas sausose, švariose patalpose, be tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų. Laikymo temperatūra 5-25° C. Tinkamumo naudoti laikas – žiūrėti ant pakuotės.

ĮPAKAVIMAS:

5 L bakelis.

PASTABOS:

Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos negalime žinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių neprisiimame atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu ir utilizavimu.

Rock
ON Rock **1**

Produktą galite įsigyti
tik UAB „Betono mozaika“
pardavimų padaliniuose:

