

Grindinio Valiklis  
TEPALŲ  
DĖMĖMS



GRINDINIO VALIKLIS

TEPALŲ  
DĖMĖMS

# GRINDINIO VALIKLIS BETONO DANGAI: TRINKELĖMS, PLOKŠTĖMS, PLYTELĖMS

## PASKIRTIS:

- Universalus, šarminis, mažai putojantis ploviklis, skirtas naudoti labai užterštų (tame tarpe riebalais, tepalais) vandeniui atsparių paviršių plovimui.
- Skirtas neprofesionaliam, profesionaliam ir pramoniniam naudojimui.
- Darbiniai tirpalai tinka spalvotų metalų ir neatsparių šarmams paviršių plovimui.

## NAUDOJIMAS:

- Eksperimentui pasirinkite mažą/ mažiau matomą eksperimentinį plotą
- Pakratykite produktą ir įpilkite į slėginį purkštuvą
- Užpurškite produktą ant dėmės
- Palikite 15 minučių
- Nuplaukite plotą gausiu vandens kiekiu/naudokite šepetį
- Jeigu reikia pakartokite procedūrą

## SAUGA:

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos/veido apsaugos priemones.

PRARIJUS: išskalauti burną.  
NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Turinį/taipklą šalinti pagal nacionalines taisykles.



**PAVOJINGA**

## SAVYBĖS:

- Ploviklyje esantis didelis kiekis paviršinio aktyvumo medžiagų, kompleksadary, vandenyje tirpių tirpiklių, efektyviai valo riebaluotus, tepaluotus, aprūkusius paviršius bei kitus nešvarumus.
- Gerai plauna šaltame vandenyje.

## APLINKOSAUGINĖ INFORMACIJA:

Šio produkto sudėtyje esančio paviršiaus aktyvios medžiagos (PAM) yra biologiškai suyrančios ir atitinka EB ploviklių Direktyvos, EB648/2004 reikalavimus.

## LAIKYMAS:

Laikomas sausose, švariose patalpose, be tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų. Laikymo temperatūra 5-25° C. Tinkamumo naudoti laikas – žiūrėti ant pakuotės.

## ĮPAKAVIMAI:

1 L bakelis / 5 L bakelis.

## PASTABOS:

Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos negalime žinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių neprisiimame atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu ir utilizavimu.

**Rock**  
**ON Rock** **1**

Produktą galite įsigyti  
tik UAB „Betono mozaika“  
pardavimų padaliniuose:

