

Tactile 8D ir 8L atitikimas ISO 23599:2019 standartui

Klaipėda, 2025 07 08

Taktilinių gaminių atitikimą ISO 23599:2019 standartui lemia: i) taktilinių paviršių forma, dydis, išdėstymas ir kiti apibrėžti geometriniai nurodymai, ii) vizualus kontrastas tarp taktilinių ir kitų šalia įrengtų gaminių.

UAB „Betono mozaika“ Tactile 8D ir Tactile 8L gaminiai atitinka aukščiau paminėtą i) dalį. Atitikimą ii) daliai nulemia ne gamintojas, o užsakovo pasirinktų gaminių spalvos t.y. pakankamo spalvinio kontrasto buvimas tarp taktilinių ir greta įrengto grindinio spalvų. ISO 23599:2019 standartas 5.3.6 p. pastaboje nr. 2 nurodo, kad saugos geltona spalva turi geriausią matomumą (pagal pateiktų tyrimų sąrašą) regėjimo sutrikimus turintiems asmenims. Galimi ir kitų spalvų deriniai, svarbu, kad jų kontrasto buvimas būtų nemažiau kaip 30% pagal Michelson kontrasto formulę. Deja, Baltijos šalyse nėra akredituotos laboratorijos kontrasto vertėms nustatyti.

Pasaulinė praktika rodo, kad kontrastingumą galima užtikrinti pasirenkant spalvų derinius: natūrali betono pilka ir ryškiai geltona, juoda ir ryškiai geltona.

UAB „Betono mozaika“ gaminami geltonos spalvos Tactile 8D ir 8L gaminiai pasižymi ryškiai geltona spalva. Tai pavyksta pasiekti tik naudojant baltos spalvos cementą gaminio gamyboje. Geltoną spalvą maišant su standartiniu pilku cementu, spalvos intensyvumas yra ženkliai mažesnis, todėl natūralu, kad užtikrinti 30% kontrasto buvimą sudėtinga.

Gamybos direktorius



Mantas Malinauskas

